


Tenda predisposta per assemblaggio in cantiere



Prezzi:
Iva, trasporto e posa esclusi

RAL:
9010 - 1013 - 7035
Altri colori: su richiesta

Mantovana:
Di serie tipo B da 27 cm.

Tessuti:
Di serie tessuto poliestere Tencate cucito Tenara. Per varianti tessuto fare riferimento alla tabella di pagina 109

Tettucci:
Per i tettucci vedere la tabella a pag. 108

- Tenda a bracci estensibili in barra quadra 60x60 mm.
- Supporti rullo in acciaio verniciato.
- Supporto braccia in fusione d'alluminio verniciato.
- Supporto a parete in acciaio verniciato.
- Braccia tipo DL55 con molle e catene in acciaio INOX con sporgenza massima 575 cm.
- Supporto compensatore fisso, in acciaio verniciato.
- Frontale standard tipo 4227.
- Rullo avvolgitore in acciaio zincato \varnothing 85 o \varnothing 102.
- Struttura interamente verniciata a polveri.
- Manovra esclusivamente a motore.
- Bulloneria inox.

Dim. minime realizzabili per numero di bracci

Sporgenza	2 bracci	3 bracci	4 bracci
350	442	648	854
375	468	687	906
400	492	723	954
425	518	762	1006
450	542	798	1054
475	568	837	1106
500	592	873	1154
525	618	912	1206
550	642	948	1254
575	668	987	1306

Ingombri tenda con supp. universali e supp. compensatore

